

Tabella comparativa LINEA STATICA **

LINEA PRODOTTO						
	ALTEZZA FISSA					ALTEZZA VARIABILE
	49 h CM			80 h CM		49 Δ 94 h CM
MODELLO	CANALETTO PLUS	CANALETTO PRO	CANOVA	CANALETTO	VERONESE	RAFFAELLO
REFERIMENTO	250173D	250172D	250171D	250181D	250180D	250174D
SEGMENTI	3	3	1	3	1	3
SNODI	1					1
PEDIERE DISGIUNTE	SI		NO	SI	SI	SI
DIMENSIONI CM	196x70x49h	200x70x49h		200x75x80h		196 x 70 h
ALTEZZA VARIABILE CM						49 Δ 94
INCLINAZIONE VARIABILE	PROCLIVIO 0° + 88°			PROCLIVIO + 88° DECLIVIO - 23°		0° + 88°
INCLINAZIONE SCHIENALE	+ 80°					+ 80°
POGGIA PIEDI	APPOGGIO INDIPENDENTE +15° Δ -15°	INDIVIDUALE +15° Δ -15°		APPOGGIO IN- DIPENDENTE +15°	FISSO INDIVIDUALE	APPOGGIO INDIPENDENTE +15° Δ -15°
SELLERIE	IGNIFUGHE CLASSE IM1, LAVABILI, DENSITÀ ESPANSO 40 - SPESSORE 65mm					
TEMPO DI TRASLAZIONE, IN SECONDI						
DA 0° A 60°				27"		27"
DA 0° A 88°				33"		33"
DA 60° A 80°				7"		7"
FORZA DI SPINTA DEL MOTORE	6000N					2 X 6000N
CLASSE RESISTENZA ALL'UMIDITÀ	IP 66					IP 66
PORTATA DINAMICA KG	120					120
PORTATA STATICA ORIZZONTALE KG	120					140
ACCUMULATORE TAMPONE	NO					NO
COMANDO	CONSOLE A PULSANTI					
ACCESSORI IN DOTAZIONE						
RUOTE	DUE FISSE E DUE PIROETTANTI CON BLOCCAGGIO					
CINGHIE DI SOSTEGNO	4					5
GONIOMETRO	NO					SI
ACCESSORI IN OPZIONE						
• SGANCIO RAPIDO (MANUALE) DI SICUREZZA VEDI						
• TAVOLINO DA LAVORO	250176D			250186D		250176D
• APPOGGIO BRACCIA	250175D			250189D		250175D
• GONIOMETRO	230075					
PESO KG	95	95	90	80	76	145
CONFORMITÀ A NORME	CE 93/42					
MANUALE DI SERVIZIO	SI					

** Le caratteristiche annunciate possono variare in funzione al mercato di destinazione